

# Accessoires



**Handtuchhalter Pawa für Panelheizwände vertikal oder horizontal, kürzbar**, verchromt, schlankes Rundrohr, Grundlänge (Achismaß) 700 mm, auf Maß kürzbar, ca. 70 mm Bautiefe, mit 2 Spezialbefestigungen zur Montage am Flachprofilrohr. Befestigung für vertikale Heizwand seitlich links und rechts außen am Flachprofilrohr, für horizontale Heizwand oben am Flachprofilrohr.

Länge mm	HK-Länge mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
<b>für Pawa V (vertikal)</b>				
120-720 (kürzbar)	140-700 (kürzbar)	verchromt	<b>ZAXH7VCR</b>	<b>176,90</b>
<b>für Pawa H (horizontal)</b>				
120-720 (kürzbar)	ab 500 (kürzbar)	verchromt	<b>ZAXH7HCR</b>	<b>176,90</b>

Hinweis für Pawa H: - Nicht zu verwenden in Kombination mit Dekorleisten  
- Nur für GUV-Ausführung (siehe Tabelle S. 134)



### Reinigungsbürste aus Mikrofasern für Konvektoren und Rohrheizkörper.

Ausführung Reinigungsstab (Reinigungslänge = 730 mm, d = 40 mm) und Reinigungszange (Reinigungslänge = 200 mm, d = 50 mm)

- zum Trocken- und Nassputzen
- Staubbindend
- abnehmbarer Bezug, waschbar bis 60°C ohne Weichspüler

Durchm. mm	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
40	1030	Reinigungsstab	<b>ZAXRBS</b>	<b>42,39</b>
50	470	Reinigungszange	<b>ZAXRBZ</b>	<b>48,91</b>

\* Achsmaß der Rohrmitten bzw. Rohrzwischenräumen an den Heizkörpern (wichtig bei Montage am Heizkörper mit senkrechten Rohren). Mittige Platzierung setzt ungerade (Mehrsäuler) oder gerade (Era) Elementzahl voraus.

**Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.**