

Mido Q E Standard-Elektro-BADWÄRMER^{BEMM}**BEMM****Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise**

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Preise (PG 23)				Dazu max. Heizstab 3) Watt
			SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	
872	430	BMQ087043__EM	595,36	874,63	1051,00	---	400
		BMQ087053__EM	601,66	880,93	1057,30	---	400
		BMQ087058__EM	607,96	887,23	1063,60	---	600
		BMQ087073__EM	619,31	898,58	1074,95	---	700
1216	430	BMQ121043__EM	652,62	961,26	1137,63	---	400
		BMQ121053__EM	657,67	966,31	1142,68	---	600
		BMQ121058__EM	662,70	971,34	1147,71	---	700
		BMQ121073__EM	698,01	1006,65	1183,02	---	1000
1517	430	BMQ151043__EM	746,44	1091,83	1268,20	---	600
		BMQ151053__EM	755,26	1100,65	1277,02	---	700
		BMQ151058__EM	764,09	1109,48	1285,85	---	1000
		BMQ151073__EM	814,52	1159,91	1336,28	---	1200
1818	430	BMQ181043__EM	804,38	1186,48	1362,85	---	700
		BMQ181053__EM	810,70	1192,80	1369,17	---	1000
		BMQ181058__EM	816,97	1199,07	1375,44	---	1000
		BMQ181073__EM	877,49	1259,59	1435,96	---	1200

1) Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.

2) Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.

3) Der zeilenweise zugeordnete Elektroheizstab muss zusätzlich zu dem vorbereiteten E-Heizkörper bestellt werden. Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“.

Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20°C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.

Rot gedruckte Preise (Bautypen) aus Werkslagervorrat.

Badwärmer und Elektroheizstab werden getrennt angeliefert. Einfache Komplettierung auf der Baustelle gemäß Montageanleitung.

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

BEMM Mido-Q, Badheizkörper Serie BMQ-E, vorbereitet für reinen Elektrobetrieb bei Ausstattung mit einem der lieferbaren Elektroheizstäbe, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung. Gerade horizontale Rechteckrohre 25 x 20 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadrat-rohren 30 mm wasserführend verbunden. Mit 1 bis 3 Aufnahmeöffnungen für Handtücher und Textilien. Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis - 15 °C).

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl erfüllen AK 3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV),

Ausschreibungstext der gewählten Elektroheizstab-Serie ist hinzuzufügen, siehe Seiten „Elektrozubehör“.

Mido Q E 1818 x 580 mm im Farbton Samtmetallicgraphit (Nr. YA), hier wahlweise mit Elektroheizstab Serie P mit Funk Raumregelung Komfort, ZEPELK10SW (Designänderung Ende 2022).

